

Ligera, simple y económica

- Perfecta para usuarios particulares, centros hípicos, granjas y otros usos profesionales similares.
- Su bajo peso le permite trabajar en superficies con limitación de carga y ser transportada sobre un remolque
- Máquina versátil para todas las estaciones del año.



Ruedas

Medida de ruedas	Perfil	Anchura de máquina
5 x 10	tractor	990 mm
23 x 8.50 - 12	tractor o césped	1050 mm
23 x 10.50 - 12	tractor o césped	1095 mm

Modelo	AVANT 420	AVANT 423
Longitud	2195 mm	2195 mm
Anchura	consulte la tabla	consulte la tabla
Altura	1980 mm	1980 mm
Peso	980 - 1030 kg	1030 - 1080 kg
Ruedas estándar	23x8.50-12" tractor o césped	
Transmisión, tracción	hidrostática	hidrostática
Fuerza de arrastre	700 kp	700 kp
Velocidad máxima de marcha	12 km/h	12 km/h
Caudal de aceite hidráulica auxiliar / presión	31 l/min 185 bar	34 l/min 185 bar
Radio de giro interior/exterior*	880 / 1970 mm	880 / 1970 mm
Máxima elevación (con bastidor telescópico)	2750 mm	2750 mm
Carga de inclinación**	690 kg	690 kg
Fuerza máxima de arranque / 50 cm.	550 kg	550 kg
Marca y tipo de motor	Kubota D722	Kubota D902
Potencia de motor (ISO Bruto)	14 kW (20 hp)	16 kW (22 hp)
Combustible	Diesel	Diesel

*) Giro de radio con ruedas más grandes 23x10.5-12

**) La carga va 400mm delante de la placa del accesorio, incluyendo el peso del accesorio (70kg)

