

# CARRETILLAS MOTORIZADAS / BUGGY



Equipo de concreto



Modelo  
WBH16

Las carretillas de Whiteman pueden transportar concreto y materiales, siendo la línea de carretillas más avanzada disponible en el mercado. Además de distribuir el concreto y poder vaciarlo en sitios específicos, las versátiles unidades de 16 pies cúbicos están diseñadas para aplicaciones en vías exteriores e interiores, así como distribución.

| <b>MODELO</b>  | <b>WBH16N</b> | <b>WBH16EN</b>        | <b>WTB-16</b>           |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Tracción</b>                                      | Neumáticos    | Neumáticos            | Oruga de hule           |
| <b>Dirección</b>                                     | Hidráulica    | Hidráulica            | Hidráulica por palancas |
| <b>Distancia entre ejes [m]</b>                      | 1.1176        | 1.1176                | NA                      |
| <b>Longitud [m]</b>                                  | 2.616         | 2.616                 | 2.612                   |
| <b>Ancho de una sola llanta [cm] - eje delantero</b> | 78.105 cm     | 78.105 cm             | NA                      |
| <b>Ancho de orugas</b>                               | NA            | NA                    | 200 mm                  |
| <b>Carga máxima [Kg]</b>                             | 1,133         | 1,133                 | 1,134                   |
| <b>Capacidad de tolva ft [cm]</b>                    | 16 [453]      | 16 [453]              | 16 [453]                |
| <b>Motor</b>   | Honda 13HP    | Honda 13HP            | Honda 22HP              |
| <b>Sistema de encendido</b>                          | Retráctil     | Eléctrico o Retráctil | Eléctrico               |
| <b>Capacidad de combustible Lts [gal]</b>            | 22.71 [6.0]   | 22.71 [6.0]           | 20 [5.2]                |
| <b>Rendimiento combustible a plena carga [Hrs]</b>   | 8 hrs         | 8 hrs                 | 8 hrs                   |
| <b>Velocidad sin carga [Km/Hr]</b>                   | 11.665        | 11.665                | 8                       |
| <b>Altura [cm]</b>                                   | 12.95         | 12.95                 | 14.16                   |



- Versátil olla de 453 litros
- Opción de tracción con orugas o neumáticos
- Distribución óptima del concreto
- Transporte de materiales para construcción
- Ideal para limpieza de obras
- Para materia prima o desechos