MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

Husqvarna K 770 Rescue

Nuestra cortadora de rescate, la más ligera y compacta, ha sido especialmente desarrollada para llevar a cabo tareas de rescate y desbroce. La protección del disco de magnesio está diseñada para ser visible en presencia de humo y agua pulverizada, y el sistema de encendido digital permite arrancar la cortadora de manera segura y rápida en cualquier situación de emergencia. Los servicios de bomberos de todo el mundo confían en ella.

Motor	
Potencia de salida	3.7 kW
Cilindrada	73.5 cm³
Intervalo del electrodo	0.5 mm
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 2 tiempos
Exhaust emissions (CO2 Eu V)	711 g/kWh
Equipo de corte	
Máx. profundidad de corte	100 mm
Diámetro máx. de disco	300 mm
Diámetro árbol	20 mm
Espesor de disco máx.	5 mm
Velocidad periférica máx.	80 m/s
Dimensiones	
Longitud de producto	618 mm
Ancho del producto	221 mm
Alto del producto	381 mm
Peso	10 kg
Sonido y ruido	
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	115 dB(A)
Nivel de presión de sonido, a oídos del operador	101 dB(A)
Vibraciones	
Vibraciones en empuñadura izquierda	2.7 m/s²
Vibraciones en empuñadura derecha	2.3 m/s²
Certificaciones	
Certificación de 2006/42/EC Desc. No	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2285

Husqvarna K 970 Rescue

Nuestra más potente cortadora de rescate está especialmente desarrollada para labores de rescate y limpieza. El protector de disco cromado está diseñado para ser visible en el humo y agua pulverizada, y el sistema digital de ignición proporciona un arranque fiable y rápido ante cualquier situación de emergencia. Esta cortadora es usada por bomberos de todo el mundo.

Motor	
Potencia de salida	4.8 kW
Cilindrada	93.6 cm³
Intervalo del electrodo	0.5 mm
Cilindros	1
Tiempos	Motor de 2 tiempos
Exhaust emissions (CO2 Eu V)	736 g/kWh
Equipo de corte	
Máx. profundidad de corte	125 mm
Diámetro máx. de disco	300 mm
Diámetro árbol	25.4 mm
Espesor de disco máx.	5 mm
Velocidad periférica máx.	90 m/s
Dimensiones	
Peso	11 kg
Sonido y ruido	
Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)	115 dB(A)
Nivel de presión de sonido, a oídos del operador	104 dB(A)
Vibraciones	
Vibraciones en empuñadura izquierda	3.8 m/s²
Vibraciones en empuñadura derecha	4.2 m/s²
Certificaciones	
Certificación de 2006/42/EC Desc. No	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2286